



Wyposażenie standardowe

brama uchylna Hörmann 2500x2125 - N80 / 902
ściana płaska tynkowana
dach ocynkowany

Wyposażenie dodatkowe

dowolna brama Hörmann z katalogu
napęd bramowy
orynnowanie
drzwi i okna
powlekany dach
spad dachu na przód

Wymiary standardowe

<i>dl. x szer. x wys.</i>	<i>symbol</i>	<i>dl. x szer. x wys.</i>	<i>symbol</i>
5020 x (2x2900) x 2160 (2310/2180)	CH51 PG/SD	5020 x (2x3105) x 2160 (2310/2180)	DH51 PG/SD
5200 x (2x2900) x 2160 (2310/2180)	CH53 PG/SD	5200 x (2x3105) x 2160 (2310/2180)	DH53 PG/SD
5400 x (2x2900) x 2160 (2310/2180)	CH55 PG/SD	5400 x (2x3105) x 2160 (2310/2180)	DH55 PG/SD
5860 x (2x2900) x 2160 (2310/2180)	CH60 PG/SD	5860 x (2x3105) x 2160 (2310/2180)	DH60 PG/SD
6860 x (2x2900) x 2160 (2310/2180)	CH70 PG/SD	6860 x (2x3105) x 2160 (2310/2180)	DH70 PG/SD
7860 x (2x2900) x 2160 (2310/2180)	CH80 PG/SD	7860 x (2x3105) x 2160 (2310/2180)	DH80 PG/SD
8740 x (2x2900) x 2160 (2310/2180)	CH90 SD	8740 x (2x3105) x 2160 (2310/2180)	DH90 SD
5020 x (2x3500) x 2160 (2310/2180)	35KH51 PG/SD	5020 x (2x4000) x 2160 (2310/2180)	40KH51 PG/SD
5200 x (2x3500) x 2160 (2310/2180)	35KH53 PG/SD	5200 x (2x4000) x 2160 (2310/2180)	40KH53 PG/SD
5400 x (2x3500) x 2160 (2310/2180)	35KH55 PG/SD	5400 x (2x4000) x 2160 (2310/2180)	40KH55 PG/SD
5860 x (2x3500) x 2160 (2310/2180)	35KH60 PG/SD	5860 x (2x4000) x 2160 (2310/2180)	40KH60 PG/SD
6860 x (2x3500) x 2160 (2310/2180)	35KH70 PG/SD	6860 x (2x4000) x 2160 (2310/2180)	40KH70 PG/SD
7860 x (2x3500) x 2160 (2310/2180)	35KH80 PG/SD	7860 x (2x4000) x 2160 (2310/2180)	40KH80 PG/SD
8740 x (2x3500) x 2160 (2310/2180)	35KH90 SD	8740 x (2x4000) x 2160 (2310/2180)	40KH90 SD

Wymiary niestandardowe

Skontaktuj się ze sprzedawcą

